

Optional Front Accessories Installation Instructions

Instructions d'Installation des Accessoires de Façade Optionelle

! WARNING

- Do not touch safety barrier until cooled.
- Allow safety barrier and appliance to cool completely before performing any maintenance as they will remain hot after appliance is no longer operating.
- To avoid danger of suffocation, keep the packaging bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages, or play pens. This bag is not a toy. Knot before throwing away.

! AVERTISSEMENT


- Ne touchez pas la barrière de protection (pare-étincelles) jusqu'à ce qu'il ait refroidi.
- Laissez la barrière de protection (pare-étincelles) et l'appareil refroidir complètement avant d'effectuer un entretien, car ils demeureront chaud après l'arrêt de l'appareil.
- Afin d'éviter les risques de suffocation, gardez le sac d'emballage loin des bébés et des jeunes enfants. Ne le laissez pas traîner dans les berceaux, les lits, les poussettes ou les parcs de jeu. Ce sac n'est pas un jouet. Nouez-le avant de le jeter.

You will need:

Vous aurez besoin de:



Gloves
Gants



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips

Installer: Leave this manual with the appliance. **Consumer:** Retain this manual for future reference.

Installateur: Laissez ce manuel avec l'appareil. **Consumer:** Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Caution: A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals. This barrier is not designed for prolonged contact.

Attention: Un écran destiné à réduire le risque de brûlure attribuable à la vitre chaude est fourni avec cet appareil et devrait être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques. L'écran n'est pas conçu pour un contact prolongé.

This kit includes -

1 x Finishing Trim / Front

4 x Screws



3 x Shims (2 x 18ga, 1 x 16ga)

Cet ensemble includ -

1 x Garniture de Finition / Façade

4 x Vis

3 x Cales (2 x 18ga, 1 x 16ga)



2 x18ga


1 x16ga

(FTAX__ illustrated)

Fronts are extremely fragile. Handle with great care to avoid damage.


Les façades sont extrêmement fragile. Manipuler avec le plus grand soin pour éviter les dommages.

1



Remove the safety barrier and place on a soft surface.
Enlever la barrière de protection et placez-le sur une surface douce.



2



Engage the safety barrier into the front (**Note:** Top bracket location).
Engager le façade sur la barrière de protection (**Note:** Location du support supérieur).

3

Rear view / Vue d'arrière




Secure using two screws on each side to hold the front in place.
Fixez-les à l'aide de deux vis sur chaque côté pour maintenir la façade en place.

4


Rear view / Vue d'arrière

Front view / Vue d'avant



If there is bowing on the bottom band, loosen the screws used in step 3 to install the 2 18ga shims (provided) in between the safety barrier and the front. If the appearance is not desirable, remove one 18ga shim and replace it with the 16ga shim.
S'il y a un élan sur la bande inférieure, desserrez les vis utiliser dans étape 3 pour installez 2 cales 18ga (fournies) entre la barrière de protection et la façade. Si l'apparence n'est pas souhaitable, retirez une cale de 18ga et remplacez-la par la cale de 16ga.

5



Reinstall the safety barrier.
Réinstallez la barrière de protection.